



EVERFAST BLACKMASS FIBER

Liant d'étanchéité de masse enrichi en fibres pour la protection renforcée des fondations

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST BLACKMASS FIBER est un liquide noir enrichi en fibres, concentré, visqueux et soluble dans l'eau.

EVERFAST BLACKMASS FIBER est un produit d'étanchéité et d'imperméabilisation extérieure utilisé en mélange avec le ciment pour la protection des soubassements, des fondations et de tous les ouvrages enterrés. Le mélange bitume, résine et fibre améliore l'adhérence du produit et augmente la résistance mécanique du mortier final.

EVERFAST BLACKMASS FIBER :

- Donne aux enduits une excellente étanchéité de masse,
- Est compatible avec tous les matériaux traditionnels,
- Contribue à une bonne homogénéité des enduits en réduisant la capillarité,
- Apporte un séchage plus rapide de l'enduit, sans risque de faïençage,
- Augmente le pouvoir couvrant du mortier grâce à sa plasticité,
- Réduit le dosage en eau d'au moins 10 %,
- Résiste à l'action de tous les types d'eaux agressives,
- Augmente la résistance de l'enduit aux chocs thermiques,
- Donne un enduit de soubassement très adhérent et résistant aux chocs.

DOMAINES D'APPLICATION

Les étanchéités de masse telles que :

- Fondations,
- Bétons enterrés,
- Ouvrages d'art, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Mélange de bitume, fibres et résines synthétiques et naturelles
<i>Aspect :</i>	Pâteux (thixotrope)
<i>Couleur :</i>	Noire
<i>Consistance :</i>	Semi-liquide
<i>Extrait sec :</i>	40 ± 1 %
<i>Densité :</i>	1
<i>pH :</i>	9
<i>Temps de séchage :</i>	Début de prise entre 1 h et 1h30
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 40°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 40°C à + 90°C

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.



<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Frais à l'eau / Sec à l'aide de solvant pétrolier
<i>Miscibilité :</i>	En toutes proportions avec ciments, agrégats, poudre de liège, etc.
<i>Fluage :</i>	Nul à 90°C
<i>Adhérence :</i>	Parfaite sur tout support propre
<i>Résistance :</i>	Insensible aux variations de température et aux agents atmosphériques

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées, adhérentes et sèches.
Les surfaces à traiter devront être légèrement humidifiée avant l'application.

2 - Mise en oeuvre

Bien agiter l'EVERFAST BLACKMASS FIBER avant l'emploi. S'incorpore dans l'eau de gâchage.

3 - Applications

Verser dans la bétonnière le sable et le ciment. Incorporer EVERFAST BLACKMASS FIBER mélangé à une première partie d'eau.

Régler à votre main la viscosité en faisant l'appoint d'eau.

Les enduits seront talochés, voire lissés.

4 - Consommation

2,5 L par sac de 35 kg de ciment.

5 - Finition

Peinture, enduit, etc.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Bien agiter EVERFAST BLACKMASS FIBER avant l'emploi. Effectuer le remblai, au plus tôt, 48 heures après l'application. Exempt de tous produits toxiques et de solvants. Ininflammable avant et après application (M1 au feu). Exempt de fluage mécanique et thermique. Ne communique ni goût, ni odeur, ni couleur au produit mis à son contact après séchage complet.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation: ne craint pas le stockage prolongé. Dans les emballages entamés, verser une légère couche d'eau sur le produit afin d'éviter le séchage par évaporation, puis refermer soigneusement. Stocker à l'abri du gel.

TEINTE

Noir.

CONDITIONNEMENT

Fût : 220 L.

Tonnelet : 30 L et 10 L.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.