



EVERFAST SCELXY PATE COLTOU

Mastic colle époxy soude à froid en 30 minutes même sous l'eau : acier, aluminium, métal, marbre, béton, bois, plastique, fibre de verre...

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST SCELXY PATE COLTOU est un mastic colle époxy qui permet le collage à froid, même sous l'eau, de l'acier, l'aluminium, le métal, le marbre, le béton, le bois, le plastique, la fibre de verre...
Deviens dure comme de l'acier après séchage complet, durcit en 5 minutes et résiste à la chaleur. Il répare, fixe et arrête les fuites. Après 24 heures, le produit peut être limé, poncé, taraudé et peint.

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST SCELXY PATE COLTOU est utilisé dans les domaines suivants :

- **Plomberie** : Colmatage et réparation de canalisations (fuites) aussi bien sur le plomb, l'aluminium, le plastique que sur le métal. Etanchéité autour d'un raccord. Réparation de lavabo ou baignoire en émail, en tôle ou en fonte. Après ponçage, il peut être recouvert d'un réparé émail.
- **Automobile** : Réparations de carrosserie, tuyaux d'échappement, réservoirs auto/moto.
- **Bateaux** : Colmatage de coque même sous l'eau, fixation d'accessoires, création d'écrou de blocage.
- **Piscine** : Colmatage de fissures, fixation d'accessoires.
- **Menuiserie** : Réparation de châssis, de meubles, blocage de vis.
- **Divers** : Blocage d'écrous, colmatage de frigos, réparations de gaines de câbles, fixation et scellement de tous matériaux, création de moules, de figurines, de projets...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Résine époxy bisphénol et durcisseur polymercaptan.
<i>Consistance :</i>	Pâte bicolore grise et vert pâle
<i>Odeur :</i>	Faible caractéristique
<i>Point éclair :</i>	Supérieur à 150°C
<i>Résistance à la traction :</i>	43 N/mm ² , soit 300 kg/cm ²
<i>Résistance à la compression :</i>	843 kg/cm ²
<i>Résistance à l'adhérence :</i>	26 kg/cm ²
<i>Pot life :</i>	à 25 °C, 3 à 4 minutes
<i>Durcissement :</i>	à 25°C, 30 minutes
<i>Dureté shore D :</i>	après une heure, 75
<i>Dureté shore D :</i>	après 24 heures, 78
<i>Résistance aux solvants aliphatiques et aromatiques :</i>	Excellente
<i>Résistance aux éthers, esters et cétones :</i>	Se ramollit



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
www.everfast.fr



Résistance aux alcalins concentrés :	Excellente
Résistance aux détergents concentrés :	Excellente
Résistance à la chaleur :	Jusqu'à 250°C en permanent et plus de 350°C en pointe.

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

Il est nécessaire de bien nettoyer, dégraisser, dépeussier, et rendre rugueux les supports à coller avec EVERFAST SCELXY PATE COLTOU.

2 - Mise en œuvre :

Couper avec un objet tranchant la quantité de pâte que l'on désire.

Malaxer entre les doigts jusqu'à ce que l'on obtienne une couleur homogène, il est important que le produit soit bien mélangé afin que la réaction ait lieu.

Façonner la pâte ainsi obtenue pour donner la forme désirée.

Appliquer sur le support à réparer et retirer l'excès de pâte époxy.

Pour une application sur une surface mouillée ou présentant une fuite, enfoncer avec force la pâte dans la surface et faire pression jusqu'à ce que l'adhérence commence à se produire.

Pour obtenir une surface lisse, frotter le produit à la main avec de l'eau ou un chiffon humide avant son durcissement

Après 24 heures, le produit peut être limé, taraudé, peint, poncé, etc...

Se laver les mains à l'eau et au savon après manipulation.

3 - Consommation

Pour tube de 140 grammes, un cordon de 5 mm de diamètre couvre environ 3 mètres linéaires.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

EVERFAST SCELXY PATE COLTOU est irritant pour la peau. Porter à titre préventif des gants en latex pour les peaux très sensibles. Se laver les mains après emploi avec de l'eau et du savon. Peut provoquer des irritations en cas de contact prolongé avec la peau. En cas de projection dans les yeux, laver abondamment à l'eau claire. Peut être nocif en cas d'ingestion. Conserver hors de la portée des enfants.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation: Un an en emballage d'origine fermé dans un endroit sec.

CONDITIONNEMENT

Tube de 140 grammes.

Carton de 24 tubes.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.